

Firma	Type Land	Motor	Hubraum ccm	Abt. Takt	Zyl.-Zahl	Vergaser-Type	Ersatzteile siehe Tafel (T...)	Ausführung	Motoranschl.	Filteranschl.	Schwimmergehäuse kompl.	Schwimmergehäuse	Schwimgeh.-Deckel
NSU	Quickly-Agriette	NSU	50	2	1	1/14/79	T-20		18	52	—	30-530	—
"	Quickly-Agriette Agria Baby	"	50	2	1	1/14/87	T-20		18	52	—	30-530	—
"	Quickly-Agriette Agria Baby	"	50	2	1	1/14/86	T-24	St. K.	18	52	—	30-530	—
"	Quickly-Agriette Agria Baby	"	50	2	1	1/14/101	T-24	St. K.	18	52	—	30-530	—
"	Quick 50	"	50	2	1	1/16/61	T-22	St. Sch.	23	60	—	30-530	—
"	Pony 100	"	100	2	1	1/14/17	T-71		23	25	—	fest links	32-132
"	Quick	"	100	2	1	1/14/17	T-71		23	25	—	fest links	32-132
"	Fox (4-Takt) 101 OSB	"	100	4	1	1/14/19	T-71		21	25	—	fest links	32-132
"	64/3 Agria Agriette, Baby	"	100	2	1	1/17/62	T-23 T-210	St. K.	23	60	—	30-530	—
"	64/1 + 2; 66/6 + 7 Agria, Agriette, Baby	"	100/150	2	1	1/18/8	T-79 T-209-211	Z.	23	40	—	30-550	—
"	125 ZDB	"	125	2	1	1/16/10	T-72		23	25	—	fest links	32-132
"	Fox (2-Takt) 125 ZB	"	125	2	1	1/16/32	T-71		21	25	—	fest links	32-132
"	Super-Fox 125 (4-Takt)	"	125	4	1	2/20/16	T-77 T-204 m.		27	35	30-220-121	30-220 rechts	32-505
"	Super-Fox 125 (4-Takt)	"	125	4	1	2/20/18	T-77 T-204 m.		27	35	30-220-121	30-220 rechts	32-505
"	Lambretta	"	125	2	1	1/16/36	T-71		23	25	—	fest links	32-132
"	Lambretta	"	125	2	1	1/16/50	T-71		23	25	—	fest rechts	32-132
"	Lambretta	"	125	2	1	1/16/51	T-71		23	25	—	fest rechts	32-132
"	Lambretta	"	150	2	1	1/20/22	T-73		25	30	—	fest rechts	32-132
"	66	"	150	2	1	1/18/80	T-79 T-209-211	Z.	23	40	—	30-550	—
"	66	"	150	2	1	1/18/88	T-79	Z.	23	40	—	30-550	—
"	Lambretta Prima Export	"	150	2	1	1/20/32	T-73		25	30	—	fest rechts	32-132
"	Prima D	"	150	2	1	1/20/37	T-73		25	30	—	fest rechts	32-132
"	Prima 3 Stern	"	150	2	1	1/22/105	T-92 T-211	Sch. St.	29	40	—	fest rechts	32-281
"	Prima 3	"	150	2	1	1/22/151	T-92 T-211	Sch. St.	29	40	—	fest rechts	32-281
"	65 Agria	"	175	4	1	1/20/56	T-79 T-209-211	Z.	29	40	—	30-550	—
"	65	"	175	4	1	1/20/66	T-79	Z.	29	40	—	30-550	—
"	Maxi	"	175	4	1	2/22/27	T-77 T-204 m.		27	35	30-220-121	30-220 rechts	32-505
"	Prima 5 Stern	"	175	2	1	1/24/109	T-92 T-211	Sch. St.	29	40	—	fest rechts	32-281
"	Prima 5 Stern	"	175	2	1	1/24/112	T-92 T-211	Sch. St.	29	40	—	fest rechts	32-281
"	Pretis Prima 4	"	175	2	1	1/24/138	T-92 T-211	Sch. St.	29	40	—	fest rechts	32-281
"	201 ZDB	"	200	2	1	2/20/2	T-77 T-203 o.		29	35	30-340-101	30-340 links	32-600
"	201 ZB Lux	"	200	2	1	2/22/16	T-77 T-203 o.		29	35	30-340-101	30-340 rechts	32-600
"	201 ZB Lux	"	200	2	1	2/22/18	T-77 T-201 u.		29	35	30-050-101	30-050 rechts	32-140
"	201 ZB Lux	"	200	2	1	2/22/20	T-77 T-201 u.		27	35	30-050-101	30-050 rechts	32-140
"	Super-LUX 200/2	"	200	2	1	2/24/34	T-91	Sch.	29	40	—	fest rechts	32-150
"	251 OSL	"	250	4	1	2/22/12	T-77 T-202 o.		29	35	30-150-131	30-150 links	32-720
"	Max 251 OSB	"	250	4	1	2/26/19	T-78 T-203 m.		32	40	30-390-102	30-390 lose	32-752
"	Max 251 OSB	"	250	4	1	2/26/25	T-78 T-204 o.		32	40	30-240-131	30-240 rechts	32-720
"	Super-Max	"	250	4	1	2/26/55	T-78 T-204 o.		32	40	30-240-131	30-240 rechts	32-720
"	Max-Export 301 OSB	"	300	4	1	2/27,5/5	T-78 T-204 o.		32	40	30-240-132	30-240 rechts	32-722
"	Max-Export 301 OSB	"	300	4	1	2/27,5/7	T-78 T-204 o.		32	40	30-240-132	30-240 rechts	32-722

Weitere Angaben siehe Rückseite

Weitere Angaben siehe Rückseite

Vergäser- Type	Schwim- mer	Kraft- stoff- anschl.	Gas- schieb. 1)	Misch- kammer- einsatz 1)	Haupt- düse 1)	Nadel- düse 1)	Leerlauf- düse 1)	Start- düse 1)	Düsen- nadel 1)	Nadel- stellung	Luftreg- schrb. offen 2)	Bemerkung
1/14/79	35-217	51-320 6 Ø	22-180 3	—	44-021 80	45-141 2,20	—	—	46-051	2	—	T.
1/14/87	35-217	51-320 6 Ø	22-180 3	—	44-021 68	45-141 2,20	—	—	46-051	3	—	T., Ers. 1/14/86 ab 8.59
1/14/86	35-217	51-320 6 Ø	22-180 3	—	44-021 68	45-141 2,20	—	—	46-051	3	—	T.
1/14/101	35-217	51-320 6 Ø	22-180 3	—	44-021 80	45-141 2,20	—	—	46-051	3	—	T.
1/16/61	35-217	51-320 6 Ø	22-185 2	—	44-021 78	45-154 2,15 A	—	—	46-062 2	2	—	
1/14/17	35-060	6 Ø	22-225	—	44-031 70	45-052 408	—	—	46-102 2	3	—	
1/14/17	35-060	6 Ø	22-225	—	44-031 70	45-052 408	—	—	46-102 2	3	—	
1/14/19	35-060	6 Ø	22-226	—	44-031 80	45-052 208	—	—	46-102 2	2 ³⁾	—	Schm-Nadel 47-150 Ers. 1/16/61
1/17/62	35-217	34-020 6 Ø	22-185 3	—	44-021 90	45-154 2,12 A	—	—	46-062 2	2	—	T.
1/18/8	35-225	34-019 6 Ø	22-260	—	44-051 95	45-295 1108	44-911 35	—	46-081	3	2X	Einachsschlepper T., Hacke
1/16/10	35-060	6 Ø	22-220	—	44-031 80	45-051 2,60	fest 50	—	46-101 1	1	1X	
1/16/32	35-060	6 Ø	22-225	—	44-031 85	45-052 310	—	—	46-102 2	3	—	
2/20/16.	35-072	6 Ø	22-385	25-010 5	44-101 80	45-021 2,68	44-301 40	—	46-921	2	1 1/2 X	
2/20/18	35-072	6 Ø	22-385	25-010 5	44-101 85	45-021 2,68	44-301 40	—	46-921	2	1 1/2 X	
1/16/36	35-060	6 Ø	22-225	—	44-031 90	45-052 310	—	—	46-102 2	2	—	
1/16/50	35-060	6 Ø	22-225	—	44-031 85	45-052 310	—	—	46-102 2	2	—	
1/16/51	35-060	6 Ø	22-225	—	44-031 85	45-052 310	—	—	46-102 2	2	—	SN 47-140 m. Tupfer 48-980
1/20/22	35-060	6 Ø	22-300	—	44-051 120	45-231 2,68	44-031 45	—	46-123 3	2	1 1/2 X	
1/18/80	35-225	34-019 6 Ø	22-260	—	44-051 95	45-295 1108	44-911 35	—	46-081	3	2X	Ers. 1/18/88 ab 12.66
1/18/88	35-225	34-019 6 Ø	22-260 3	—	44-051 95	45-295 1108	44-911 35	—	46-081	3	2X	
1/20/32	35-060	6 Ø	22-300	—	44-051 95	45-231 2,68	44-031 45	—	46-123 3	2	1 1/2 X	
1/20/37	35-060	6 Ø	22-300	—	44-051 90	45-231 2,68	44-031 45	—	46-123 3	2	1 1/2 X	
1/22/105	35-074	34-041 6 Ø	22-540 4	—	44-051 105	45-251 1608	44-031 40	44-031 90	46-255	2	1X	
1/22/151	35-074	34-041 6 Ø	22-540 4	—	44-051 100	45-251 1508	44-031 40	44-031 90	46-255	2	1 1/2 X	
1/20/56	35-225	34-022 6 Ø	22-358 3	—	44-051 110	45-295 1408	44-911 35	—	46-925 5	3	2 1/2 X	f. 4-Rad-Schlepper Ers. 1/20/66 ab 6.67
1/20/66	35-225	34-022 6 Ø	22-358 3	—	44-051 100	45-295 1408	44-911 30	—	46-925 5	2	2 1/2 X	f. 4-Rad-Schlepper Ausf. Agricola
2/22/27	35-072	6 Ø	22-385	25-010 5	44-101 85	45-021 2,66	44-031 35	—	46-921	2	1 1/2 X	
1/24/109	35-072	34-041 6 Ø	22-540 4	—	44-051 105	45-281 1608	44-031 50	44-031 90	46-255	3	1/2 X	Ers. 1/24/112 ab 11.57
1/24/112	35-074	34-041 6 Ø	22-540 4	—	44-051 105	45-251 1608	44-031 50	44-031 90	46-255	2	1 1/2 X	
1/24/138	35-074	34-041 6 Ø	22-540 4	—	44-051 95	45-251 1608	44-031 40	44-031 90	46-255	3	1 1/2 X	
2/20/2	35-120	6 Ø	22-385	25-010 4	44-101 85	45-021 2,68	44-031 45	—	46-921	2	2 1/2 X	
2/22/16	35-120	6 Ø	22-385	25-010 3	44-101 85	45-921 2,68	44-031 35	—	46-921	2 ³⁾	1 1/2 X	Ers. 2/22/20 ab 3.53
2/22/18	35-070	6 Ø	22-385	25-010 3	44-101 85	45-021 2,68	44-031 35	—	46-921	2 ³⁾	1 1/2 X	Ers. 2/22/20 ab 3.53
2/22/20	35-070	6 Ø	22-385	25-010 3	44-101 90	45-021 2,68	44-031 35	—	46-921	2 ³⁾	1 1/2 X	
2/24/34	35-070	6 Ø	22-560	—	44-031 120	45-251 1508	44-031 35	—	46-255	2	1 1/2 X	
2/22/12	35-073	34-085 8 Ø	22-385	25-010 4	44-101 90	45-021 2,68	44-031 35	—	46-921	2	2X	
2/26/19	35-120	34-080 6 Ø	22-550	25-020 5	44-101 105	45-021 2,68	44-031 45	—	46-934 4	2	1 1/2 X	
2/26/25	35-073	34-080 6 Ø	22-550	25-020 5	44-101 105	45-021 2,68	44-031 45	—	46-934 4	2	1 1/2 X	
2/26/55	35-073	34-080 6 Ø	22-550	25-020 5	44-101 100	45-021 2,66	44-031 50	—	46-934 4	2	1X	Rahmenansaugung
2/27,5/5	35-073	34-080 6 Ø	22-550	25-020 3	44-101 110	45-021 2,66	44-031 45	—	46-934 4	2	1X	Export
2/27,5/7	35-073	34-080 6 Ø	22-550	25-020 3	44-101 100	45-021 2,66	44-031 50	—	46-934 4	2 ³⁾	1X	Export Rahmenansaugung

Weitere Angaben siehe Vorderseite

Weitere Angaben siehe Vorderseite